

Pro-Line Přísada do převodového oleje

Pro-Line Getriebeöl-Additiv

POPIS

Pro-Line přísada do převodového oleje byla speciálně vyvinutá pro manuální převodové skříně a diferenciály. Podstatně snižuje opotřebení a odbourává teplotní špičky v převodových skříních. Převody běží tišeji, měkčeji se řadí a méně se zahřívají. Obzvláště starší převodovky získají díky vyhlazení styčných ploch zubů klidný běh a vyšší účinnost. Příklad zvyšuje provozní spolehlivost a poskytuje havarijní provozní vlastnosti prostřednictvím obsahu MoS₂.

VLASTNOSTI

- zaručuje optimální funkci převodovky
- zvyšuje provozní spolehlivost
- snižuje tření a opotřebení
- zaručuje výborné vlastnosti při nouzovém běhu bez oleje
- zvyšuje odolnost vůči namáhání a vibracím
- snižuje hlučnost převodů
- zaručuje optimální řazení převodů

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: tmavě šedá – černá	
Obsah pevných látek	: cca 10 %	
Viskozita při +20 °C	: 304,31 mPa.s	DIN 51398
Bod vzplanutí	: > +100 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15 °C	DIN ISO 3016
Teplotní rozsah pro použití	: > +400 °C	
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	
Hustota při +20 °C	: 1,0013 g/cm ³	

OBLAST POUŽITÍ

Přísada se výborně hodí do manuálních převodovek, rozvodovek a diferenciálů. Rovněž je vhodná pro použití v mechanických řízeních vozidel. Přísada není vhodná pro použití v motorech se spojkou v olejové náplni, v plně automatických převodovkách, v samosvorných diferenciálech a v mokřích brzdách!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu přidat do převodového oleje. Ke smíšení dojde samočinně v průběhu provozu. Přísada je vhodná pro minerální i syntetické převodové oleje. Jedna tuba o obsahu 150 ml vystačí až pro 15 litrů oleje (to odpovídá 1% koncentraci). Pro problémové případy je doporučeno přidat množství přísady odpovídající 2% koncentraci.

DOSTUPNÁ BALENÍ 150 ml plastová tuba Obj. č. 5198 D-GB-E

