

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Bremsflüssigkeit DOT 4

POPIS

Syntetická brzdová kapalina specifikace DOT 4 na bázi glykoletherů, polyalkylen-glykolů a glykoletheresterů. Obsahuje inhibitory, které zabraňují korozi kovových součástí brzd a snižují oxidaci při zvýšených teplotách. Tato kapalina byla speciálně vyvinuta pro dosažení delší životnosti součástí hydraulických brzdových a spojkových systémů motorových vozidel. Kapalina se vyznačuje vysokými hodnotami mokrého a suchého bodu varu, které zaručují i při pohlcení jistého obsahu vlhkosti a při delší době používání bezpečnou funkci brzd. Speciální obsažené látky přispívají k ochraně před vznikem parních bublinek při vysokých teplotách.

VLASTNOSTI

- výborná ochrana před vznikem parních bublinek
- mísitelná a kompatibilní s kvalitativně rovnocennými jakostními syntetickými brzdovými kapalinami
- výborná snášelivost s elastomery
- zajišťuje vysoký mazací účinek na všech pohyblivých součástkách brzd
- extrémně vysoký mokrý a suchý bod varu
- dobré viskózní a tepelné chování kapaliny
- výtečná stabilita při nízkých teplotách
- nejvyšší teplotní stabilita

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

TECHNICKÁ DATA

ERBP - Suchý bod varu	: > 260	°C	ISO 4925.6.1
ERBP - Mokrý bod varu	: > 155	°C	ISO 4925.6.1
Barva / vzhled	: jantarová, bezbarvá		
Hodnota pH	: 7 – 11,5		SAE J 1703
Hustota při +20 °C	: 1,01 – 1,07	g/ml	
Bod vzplanutí	: 100	°C	
Zápach / vůně	: příjemná		
Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců		

OBLAST POUŽITÍ

Brzdová kapalina DOT 4 se výborně hodí pro použití ve všech kotoučových a bubnových brzdových systémech, a rovněž ve spojkových systémech motorových vozidel, ve kterých je předepsána syntetická brzdová kapalina této specifikace. Je vhodná také pro použití v brzdových systémech vybavených funkcí ABS.

Poznámka:

Dodržet specifikaci brzdové kapaliny předepsanou výrobcem motorového vozidla!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Brzdovou kapalinu DOT 4 je možno použít ve všech běžných odvzdušňovacích zařízeních pro brzdové kapaliny. Tato brzdová kapalina je mísitelná a kompatibilní se všemi jakostními syntetickými brzdovými kapalinami. Optimální životnost kapaliny je zaručena pouze při jejím nesmíšeném použití. Je doporučeno lhůty výměny brzdové kapaliny dodržet podle provozních předpisů výrobců jednotlivých vozidel!

Pozor: Brzdová kapalina poškozuje autolaky, proto při vylití kapaliny na lak je potřeba znečištěné místo ihned důkladně opláchnout vodou. Nepoužívat brzdovou kapalinu v centrálních hydraulických zařízeních s oleji na minerální bázi. Dodržovat předpisy výrobců motorových vozidel.

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Bremsflüssigkeit DOT 4

DOSTUPNÁ BALENÍ	250 ml	plastová lahev	Obj. č. 2884	DK-N
	250 ml	plastová lahev	Obj. č. 3091	GB-ARAB
	250 ml	plastová lahev	Obj. č. 21155	D
	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 2885	DK-N
	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 3093	GB-E
	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 20703	D-GB-CN
	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 21156	D-GB
	500 ml	plastová lahev	Obj. č. 21306	GB
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 2886	DK-FIN-N-S
	1 l	plastová lahev	Obj. č. 21157	D-GB
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 2887	DK-FIN-N-S
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21158	D-GB
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21159	D-GB-I-E-P

