

MOTOROVÝ OLEJ MARINE SINGLE GRADE SAE 30

Marine Single Grade SAE 30

POPIS

Minerální jednorozsahový motorový olej s přirozeně vysokým indexem viskozity pro benzinové a dieselové motory. I při extrémních provozních podmínkách zaručuje stabilní mazací film. Jeho vysoká alkalická rezerva zabraňuje korozi také při používání nafty s vysokým obsahem síry. Pro použití v klasických motorech je olej lehce legovaný. Olej zabraňuje tvorbě kalu a nabízí spolehlivou ochranu proti opotřebení.

VLASTNOSTI

- univerzální použití
- vysoká ochrana proti opotřebení
- použitelný pro benzinové a dieselové motory s i bez přeplňování turbodmychadlem
- vysoká mazací spolehlivost
- optimální odolnost vůči stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E2 • API CF • API CF-4 • API SJ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
MAN 270 • Volvo VDS

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 90,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,6	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 115		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -33	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 6,8	%	ASTM D 5800-08 B
Číslo celkové alkality	: 11,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: 4		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální motorový olej pro benzinové i dieselové motory a rovněž pro převodovky, ve kterých výrobce předepsal použití minerálního oleje SAE 30. Obzvláště vhodný je pro starší motory. Olej byl testovaný v motorech přeplňovaných turbodmychadly.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace a pokyny výrobce agregátu nebo plavidla.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plastový kanystr Obj. č. 25065 D-BOOKLET

